



	4	TIRAFONDO GALVANIZADO 23X175		
	2	TIRAFONDO GALVANIZADO 23X215		
		CALZAS DE AJUSTE DEL CERROJO		
12	3	ARTICULACIÓN ELÁSTICA COMPLETA		
11	8	PERNO TM 63 24X90		
10	2	BRIDA 50 PAN 1G		
9	2	BRIDA 50 PAN 1D		
8	2	VARILLA TR LONG. 1250		
7	4	ARTICULACIÓN ELÁSTICA COMPLETA VARILLA PLANA		
6	1	EJE Ø24 COMPLETO+PASADOR		
5	1	VARILLA 2TE - 1167 LONG. 1207		
4	2	SOPORTE DEL MOTOR T72		
3	1	VARILLA DE MANIOBRA		
2	1	V.C.C. CLASE 140 + CONTROLES		
1	1	MOTOR T72 Ó EQUIVALENTE		
REF.	CANT.	DESCRIPCIÓN	DIBUJO O NORMA	P.U.

3A; Varilla de maniobra tipo A
PRA; Punta real de aparato
JP; Junta pegada

1. TODAS LAS COTAS ESTÁN EN mm. , EXCEPTO LAS INDICADAS.
2. LAS COTAS Y NIVELES SE DEBERÁN VERIFICAR EN OBRA.
3. LAS COTAS RIGEN AL DIBUJO.
4. TODAS LAS ESCALAS ESTÁN A 1:20 EXCEPTO LAS REFLEJADAS EN EL DIBUJO.